

Floculantes

CTX-43 Flocculant Deluxe

Floculante em cartuchos de 125 gr, que combina floculação rápida com clarificação contínua, proporcionando uma melhor desinfecção e água cristalina (8 cartuchos).

- Ideal para:** Todo o tipo de piscinas.
- Valor acrescentado:** Os cartuchos de Floculante CTX-43 formam flóculos na água a entrada do filtro, os quais se depositam na superfície da carga filtrante retendo todas as partículas em suspensão que se encontram na água da piscina.
- Conselhos de utilização:** “Colocar as pastilhas necessárias de Produto no interior dos cestos dos skimmers, depois de realizada uma lavagem ao equipamento de filtração. Piscinas de 10 a 50 m³: 1 cartucho de Produto cada 10 dias.
Piscinas de 50 a 100 m³: 2 cartuchos de Produto cada 10 dias.
Piscinas de 100 a 150 m³: 3 cartuchos de Produto cada 10 dias.
Estas doses são de carácter orientativo e podem ser modificadas em função da turvação da água.

| Cat. | Cód. | Produto | Embalagem | Un/Caixa | Kg.L./paleta |
|------|-------|--------------------------|-----------|----------|--------------|
| A | 46664 | CTX-43 Flocculant Deluxe | 1 Kg | 14 | - |

CTX-45 Flocculant Smart

Floculante económico em cartuchos de 125 gr para obtenção de uma melhor desinfecção e de uma água cristalina (8 cartuchos). Os cartuchos de CTX-45 têm a propriedade de formar flóculo na água à entrada do filtro; estes flóculos depositam-se na superfície da carga filtrante, retendo todas as partículas em suspensão na água da piscina.

- Ideal para:** Todo o tipo de piscinas.
- Valor acrescentado:** Grande poder de floculação a um preço muito justo
- Conselhos de utilização:** “Piscinas de 10 a 50 m³: 1 cartucho de Produto a cada 10 dias.
Piscinas de 50 a 100 m³: 2 cartuchos de Produto a cada 10 dias.
Piscinas de 100 a 150 m³: 3 cartuchos de Produto a cada 10 dias.
Estas doses são de carácter orientativo e podem ser modificadas em função da turvação da água.
Colocar as pastilhas necessárias de Produto no interior dos cestos dos skimmers, depois de realizada uma lavagem ao equipamento de filtração.



| Cat. | Cód. | Produto | Embalagem | Un/Caixa | Kg.L./paleta |
|------|-------|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| A | 46665 | CTX-45 Flocculant Smart | 1 Kg | 14 | - 16,80 |

Estas doses são de carácter orientativo, e podem ser modificadas em função de características próprias de cada piscina, climatologia, etc. A adição de produto deve-se realizar preferencialmente ao entardecer e sem a presença de banhistas na água da piscina.


Porquê Realizar a Floculação?

A água de piscina perde com frequência a sua condição de transparência quando aparece turvação provocada por:

- Presença de algas, bactérias, matéria orgânica.
- Precipitações de sais de cálcio e magnésio.
- Poeiras introduzidas pelo ar ou pelos banhistas.
- Oxidação dos sais de ferro e manganês.
- Lama de chuva, etc.

Na maioria destes casos as partículas introduzidas na água são de um tamanho tao pequeno (coloidal) que carecem de dimensão suficiente para serem retidas pelo equipamento de filtração.

CTX oferece uma gama de floculantes e coagulantes completa para solucionar qualquer problema de turvação na água da piscina.



VANTAGENS

A utilização de floculantes produz o aumento do tamanho das partículas coloidais em suspensão e o seu depósito (decantação) no fundo do tanque da piscina, podendo assim ser facilmente eliminadas.

- **Directamente sobre a água.**

Com o equipamento de filtração parado e sem a presença de banhistas na piscina, deitar a dose necessária de floculante num recipiente com água e distribuir esta solução sobre a superfície da piscina de forma uniforme.

- **No Skimmer.**

Coloca-se nos skimmers a quantidade necessária de floculante, em forma de granulado, pastilha ou cartucho (1 a 3 pastilhas por cada 100 m³).

- **Injecção no circuito de circulação.**

Por meio de uma bomba doseadora, injecta-se, antes do filtro, 0,5 ml de floculante por cada m³ de água circulante.

